

Chevron

14 mm not/fjäder



Teknisk information	
Producerat i enlighet med:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensioner:	14 x 138 x 611 mm
Slitskikt:	ca. 3,5 mm
Konstruktion:	3-skikts konstruktion; Slitskikt i hårdträ, mellanskikt i HDF och underskikt i fur/gran. Slitskikt ca. 3,5 mm Mellanskikt 8,8 mm Underskikt 1,7 mm
Profil:	Not/fjäder
Installation:	Lim
Brädor per paket/m ² :	10/ 0,84 A-stav och B-stav som separat leverans
Paket per pall/m ² :	49/ 41,6
Delat toppskikt per paket/ minimum längd (mm):	-
Vikt per paket/pall i kg:	10/ 490
Undergolvsvärme:	Lämpligt
Brandmotstånd ¹⁾ :	Dfl-s1
Innehåll av formaldehyd ²⁾ :	E1
Innehåll av pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	inget påvisat
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Antislip egenskaper:	Live Natural USRV 40 ³⁾ / R 10 ⁴⁾
Slipmotstånd:	-
Värme genomstrålning ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Värme motstånd ⁵⁾ :	0,08 m ² · K/ W



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



www.realwood.eu

¹⁾ hänvisning till DIN EN 13501-1, ²⁾ hänvisning till DIN 14342, ³⁾ hänvisning till CEN/TS 15676,

⁴⁾ hänvisning till DIN 51130, ⁵⁾ hänvisning till EN 12524